

滑らか通線

Polywater® ポリウォーター J

ケーブル通線潤滑剤



特 徴

- 高粘度ゲル状タイプのため、長曲管路に滑らかな通線が可能です。
- 動摩擦係数が0.15以下まで下がることにより、容易に引込が出来ます。
- 潤滑皮膜を生成することにより皮膜キズなどによる電力事故の防止をします。
- -5℃～50℃という広い温度域で安定した耐候性能を維持します。
- UL規格に適合し、ケーブル被膜の機械的、電気的特性に有害な影響がございません。
- 環境に優しい無公害な製品です。水洗い洗浄が可能です。
- 難燃性、無毒性で安全です。

輸入販売元



株式会社 三英社製作所

<https://www.san-eisha.co.jp>

開発営業部

〒142-8611 東京都品川区荏原5-2-1

Tel 03(3781)8132

Fax 03(5498)7228

ケーブル通線の作業性・品質向上を!

ケーブル通線潤滑剤

Polywater® ポリウォーター



American
Polywater®
Corporation

製造元 アメリカンポリウォーター社(米国 ミネソタ州)

J-640(18.9リットル)ポリ缶

ケーブル通線抵抗を下げ(摩擦係数<0.15)被覆損傷による電気事故をなくします。

人畜無害で肌に触れても問題なく、水洗浄出来る環境に優しい潤滑剤です。

凍結解凍、50℃暴露試験異常無し、引火点はなく、乾燥残留物による延焼もありません。

極寒地でも安定した粘度特性を保ち、全ての被覆ケーブルに適応できます。

現場作業に便利な18リットル缶をご用意しております。

輸入販売元

株式会社 **三英社製作所**

<https://www.san-eisha.co.jp>

〒142-8611 東京都品川区荏原5-2-1
Tel 03(3781)8132 Fax 03(5498)7228

販売代理店